


FG

FIAMM

Batería AGM de uso general



Tecnología AGM



99% RECY CLABLE

Security





Amplia gama de baterías selladas de plomo-ácido con modelos de 6 V y 12 V, sin mantenimiento y con una duración de 5 años

La gama de baterías FG ha sido diseñada para cubrir una amplia gama de aplicaciones. La huella de las baterías también es ideal para instalaciones críticas. La conexión es sencilla en los modelos de tamaño más pequeño gracias a los terminales fáciles de conectar. Nuestras baterías FG están diseñadas con una fiabilidad comprobada insuperable y cumplen con los estándares internacionales más reconocidos, además, están diseñadas para cumplir con niveles de descarga entre medios y largos y tienen una duración de 5 años.

La FG se ha diseñado utilizando la tecnología AGM VRLA, es totalmente reciclable, a prueba de derrames, no requiere mantenimiento, y está disponible en versiones de 6 V o 12 V con un rango de capacidad de 1,2 Ah a 42 Ah. La gama FG no está catalogada como peligrosa para el transporte aéreo/marítimo/ferroviario/por carretera y es 100 % reciclable. Las baterías se pueden instalar en superficies verticales y horizontales.

Tipo de batería	Voltaje nominal (V)	Capacidad nominal (Ah) 20H 1.75VPC 25°C	Dimensión nominal (mm)				Peso típico (kg)	Tipo de terminal
			Longitud	Anchura	Altura	Altura terminal		
FG10121	6	1.2	97	24	51	58	0.28	Faston 4.8
FG10301	6	3.0	134	33	60	66	0.60	Faston 4.8
FG10381	6	3.8	66	33	119	125	0.61	Faston 4.8
FG10451	6	4.5	70	47	101	106	0.72	Faston 4.8
FG10721	6	7.2	150	34	94	100	1.2	Faston 4.8
FG11201	6	12	151	50	93	99	1.8	Faston 4.8
FG11202	6	12	151	50	93	99	1.8	Faston 6.3
FG20121	12	1.2	97	48	51	57	0.54	Faston 4.8
FG20121A*	12	1.2	97	43	51	58	0.52	Faston 4.8
FG20201	12	2.0	178	35	60	65	0.80	Faston 4.8
FG20271	12	2.7	79	56	99	105	1.1	Faston 4.8
FG20341	12	3.4	134	65	60	66	1.3	Faston 4.8
FG20451	12	4.5	90	70	101	107	1.5	Faston 4.8
FG20721*	12	7.2	151	65	95	100	2.3	Faston 4.8
FG20722*	12	7.2	151	65	95	100	2.3	Faston 6.3
FG21201*	12	12	151	98	95	100	3.7	Faston 4.8
FG21202*	12	12	151	98	95	100	3.7	Faston 6.3
FG21803*	12	18	181	76	167	163	5.6	Bandera Ø5.5
FG22703*	12	27	166	175	125	123	8.2	Bandera Ø5.5
FG24204*	12	42	197	165	170	168	13.5	Bandera Ø6.5

* Modelo disponible también con VDS

Estándares

IEC 60896 Parte 21 - Métodos de prueba VRLA

IEC 60896 Parte 22 - Requisitos VRLA

Eurobat "3-5 years standard commercial"

Reconocido por UL